

# FOVEO TECH GA10

АКРИЛОВА ГРУНТОВКА ПІД ФАСАДНІ ФАРБИ



ЗНИЖУЄ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ



ЗМЕНШУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПЛЯМ



ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ ДО ОСНОВИ



## ОПИС ВИРОБУ

У системах FOVEO TECH акрилова ґрунтовка GA 10 застосовується під: Акрилову фасадну фарбу FA 10.



## ПРИЗНАЧЕННЯ

Акрилова ґрунтовка призначена для ґрунтування та зміцнення пористих мінеральних основ з високою поглинальною здатністю, як-от: цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки, а також тонкошарові мінеральні штукатурки – перед фарбуванням фасадною акриловою фарбою FA 10. Зменшує поглинання води, утворює покриття, яке запобігає виникненню плям. Також слугує розчинником для фасадної акрилової фарби FA 10.



**РОЗХІД**  
До 10 м<sup>2</sup>/л залежно від властивостей основи, при одношаровому нанесенні.



**КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ**  
1



**КОЛІР**  
Після висихання – безбарвний



**УПАКОВКА**  
5 л



**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ**  
12 місяців від дати виготовлення



## ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ГУСТИНА [г/см <sup>3</sup> ]	pH	ЧАС ВИСИХАННЯ [год.]	ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС ДЛЯ ЦЬОГО ВИРОБУ: кат.(A/h/FW) максимум 30 г/л (2010). Виріб містить максимум 30 г/л.
приблизно 1	6,0÷8,5	приблизно 2 – залежно від ступеня поглинання основою і температурно-вологісних умов	рідина молочного кольору	

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ** ● Основа має бути сухою, міцною, очищеною від пилу, забруднень та ознак біологічної (грибки, пліснява, мох) і хімічної агресії тощо. Цементні, цементно-вапняні або мінеральні штукатурки ґрунтувати не раніше, ніж через 28 днів після їх виконання. Усі основи повинні мати стабілізовану вологість і завершений процес твердіння. Будь-які забруднення необхідно очистити водою під високим тиском. Старі штукатурки і малярні покриття зі слабкою адгезією необхідно усунути. Зашпаклювати виїмки в штукатурці та можливі тріщини. **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ** ● Засіб у торговому вигляді є готовим до використання виробом – не розбавляти та не додавати жодних речовин. Наносити пензлем або валиком один шар. На слабкі основи з високою поглинальною здатністю рекомендовано нанести другий шар засобу перпендикулярно

до першого, на ще вологий перший шар. Фасадну фарбу наносити приблизно через 12 годин після закінчення нанесення останнього шару ґрунтовки. Застосовувати за температури основи й навколишнього середовища від +5°C до +25°C. Не наносити на нагріту основу. У процесі робіт і під час висихання слід категорично уникати безпосередньої дії прямих сонячних променів, впливу сильного вітру, дощу. Захищати заґрунтовану поверхню до моменту висихання за допомогою плівки або густої захисної сітки. Інструменти відразу після використання вимити водою. Роботи проводити відповідно до будівельних правил, норм і положень БГП. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

## СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● Складник системи утеплення фасадів FOVEO TECH S сертифікованої ETA 15/0022, ETAG 004:2013. ● ДЕКЛАРАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ № 22/FTS/2015

