

FOVEO TECH GN 30

СИЛІКОНОВА ҐРУНТОВКА ПІД ФАСАДНІ ФАРБИ



- ЗНИЖУЄ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ
- ЗМЕНШУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПЛЯМ
- ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ ПОВЕРХНЕВИХ ФАРБ ДО ОСНОВИ
- УТВОРЮЄ ПОКРИТТЯ, ПРОНИКНІ ДЛЯ ВОДЯНОЇ ПАРИ



ОПИС ВИРОБУ

У системах FOVEO TECH силіконова ґрунтовка GN 30 застосовується під:
Силіконову фасадну фарбу GN 30.



ПРИЗНАЧЕННЯ

Силіконова ґрунтовка призначена для ґрунтування і зміцнення пористих мінеральних основ з високою поглинальною здатністю, як-от: цементні і цементно-вапняні штукатурки, бетон, а також тонкошарові мінеральні штукатурки в системах утеплення FOVEO TECH S і FOVEO TECH W – перед фарбуванням фасадною силіконовою фарбою FN 30. Зміцнює і вирівнює поглинальну здатність основи, не знижуючи паропроникності застосованої фарби. Зменшує поглинання покриттям води, запобігає виникненню плям. Також слугує розчинником для фасадної фарби FN 30 і штукатурки TN 30.



РОЗХІД
До 10 м²/л залежно від властивостей основи, при одношаровому нанесенні.



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1



КОЛІР
Після висихання – безбарвний



УПАКОВКА
5 л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ГУСТИНА	ЧАС ВИСИХАННЯ	ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС ДЛЯ ЦЬОГО ВИРОБУ: кат. (A/h/FW) максимум 30 г/л (2010). Виріб містить максимум 30 г/л.
[г/см ³]	[год.]		
приблизно 1	приблизно – 2 залежно від ступеня поглинання основою і температурно-вологісних умов	рідина молочного кольору	

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Основа має бути сухою, міцною, очищеною від пилу, забруднень та ознак біологічної (грибки, пліснява, мох) і хімічної агресії тощо. Цементні, цементно-вапняні або мінеральні штукатурки ґрунтувати не раніше, ніж через 28 днів після їх виконання, бетон – не раніше, ніж через 3 місяці. Усі основи повинні мати стабілізовану вологість і завершений процес твердіння. Будь-які забруднення необхідно очистити водою під високим тиском. Старі штукатурки і малярні покриття зі слабкою адгезією необхідно усунути. Зашпаклювати виїмки в штукатурці та можливі тріщини. **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ** ● Засіб у торговому вигляді є готовим до застосування виробом – не розбавляти та не додавати жодних речовин. Наносити пензлем або валиком один шар. На слабкі основи з високою поглинальною здатністю рекомендовано нанести другий шар засобу перпендику-

лярно до першого, на ще вологий перший шар. Приблизно через 6 годин після закінчення нанесення останнього шару можна фарбувати фасадними фарбами. Не змішувати з ґрунтовками інших типів. Застосовувати за температури основи й навколишнього середовища від +10°C до +25°C. Не наносити на нагріту основу. У процесі робіт і під час висихання слід категорично уникати безпосередньої дії прямих сонячних променів, впливу сильного вітру, дощу. Захищати заґрунтовану поверхню до моменту висихання за допомогою плівки або густої захисної сітки. Інструменти відразу після використання вимити водою. Роботи проводити відповідно до будівельних правил, норм і положень БГП. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

- Складник системи утеплення фасадів FOVEO TECH S сертифікованої ETA 15/0022, ETAG 004:2013.
- Виріб входить в комплект продуктів для виконання системи ізоляції зовнішніх стін системи FOVEO TECH W в складі ІТВ АТ-15-8291/2011 + Додаток № 1 + Додаток № 2
- Декларація відповідності № 02/FTW/2010, видання 5 від 01.03.2015
- Сертифікуючий орган : Заклад Сертифікації Інституту Будівельної Техніки у Варшаві
- ДЕКЛАРАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ № 22/FTS/2015

